

## TERMÉK INFORMÁCIÓS ADATOK, LOGISZTIKAI TÁBLÁZAT!

TERMÉK MEGNEVEZÉS	Méret (cm)	Súly.(kg/db, raklap/kg)	Nyomószilárdság, átlagérték. (N/mm <sup>2</sup> )	Db/m <sup>2</sup> . Falszélesség.	Db/m <sup>3</sup>	Db/raklap	Kamion/raklap (22, 24t)	Csomagolás. Raklap típusa
Bakonytherm 44-s NF falazóblokk.	43,5x25x23,8	18/864	11,8	16	44	48	22/24	PT 90x100. Egyutas
Bakonytherm 38-s NF falazóblokk.	37,5x25x23,8	15,5/930	10,5	16	42	60	22/24	PT 100x110. Egyutas
Bakonytherm 30-s NF falazóblokk.	30x25x24	12,8/922	11,2	16	53	80	22/24	PT 90x100. Egyutas
Bakonytherm 25-s NF falazóblokk.	25x37,5x23,8	16/960	18,3	10, 5	42	60	22/24	PT 100x110. Egyutas
B-30 falazóblokk	30x17.5x14	7/1176	21,8	35	116	168	22/24	PT 100x100. Egyutas
Bakonytherm 50/10-s NF válaszfal téglá.	50x10x24	10/960	16,4	8	83	96	20/22	PT 100x110. Egyutas
Bakonytherm 50/12-s NF válaszfal téglá.	50x12x24	15/1440	14,7	8	69	96	22/24	PT 100x100. Egyutas
Bakonytherm hanggátló téglá.	30x17.5x14	9,3/1172	32,1	35	116	126		PT 100x100. Egyutas
Kettősméretű, soklyukú téglá.	12x25x14	3,7/932	25,6	12-s 26,38-s 78	216	252	20/22	PT 100x100. Egyutas
Kisméretű, tömör téglá	12x25x6.5	2,9/1148	35	12-s 52,38-s 156	433	396	18/20	PT 100x100. Egyutas
Bakony, kerámia áthidaló. 10-s.1-2m	10x8,5	15.5/fm				42	1400 fm	MÁV Eur raklap
Bakony, kerámia áthidaló. 12-s.1-3m	12x6.5	14.4/fm				48/24x	1400 fm	MÁV Eur raklap
Bakony, elemmagas áthidaló.1-3m	12x24,0	40/fm				18/12x	880 fm	MÁV Eur raklap
Bakonytherm, földemgerenda.2.5-.25	14x6,5	17/fm						Stafni
Bakonytherm, béléstest.	51x18x25	9/576	Hajlító-törőerő:6,5kN			64		PT 100x100. Egyutas

x250 cm-ig, 48db, 250 cm fölött 24. 250 cm-fölött 2db raklap  
x150 cm-ig, 18db, 150 cm fölött 12. 225 cm-fölött 2db raklap

Érvényes:2010. Szeptember 1-től, visszavonásig.